

**EU-Declaración de Prestaciones**

*Conforme con el Anexo III de la Regulación (EU) No. 305/2011  
(Construction Product Regulation)*

Para el producto: **MasterTile 411 blanco**  
**Núm: 00249**

1. Identificación única del producto tipo:

**EN 12004:2007 ZA.1 - C1E**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción según Artículo 11 (4):

**Número de Lote: Ver etiqueta del producto “Lote”**

3. Uso previsto del producto de construcción descrito por el fabricante acorde con las especificaciones técnicas armonizadas:

**EN 12004:2007**  
**Adhesivos para baldosas / Cerámica: Cementosos (C)**

4. Nombre o marca registrada y dirección del fabricante acorde con Artículo 11 (5):

**BASF Construction Chemicals España, S.L.**  
**Carretera del Mig 219, 08907 L'Hospitalet de Llobregat**  
**Barcelona (Spain)**

5. Cuando aplique, nombre y dirección de contacto del representante autorizado que ha recibido un mandato escrito en el que se indiquen sus competencias y responsabilidades acorde con Artículo 12(2):

**No aplica**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto, según Anexo V:

**EN 12004:2007**

**Sistema 3: Uso en construcción: Para colocación en paredes, suelos o techos tanto en interiores como en exteriores**

7. Para los productos conformes con una norma armonizada:

**Laboratorio externo homologado**  
**APPLUS**  
**08193 Bellaterra (Barcelona)**  
**(Número identificación: 0370)**

**Expediente número: 07/32302341**

8. Para los productos conformes con una Evaluación Técnica Europea: Nombre y nº de identificación del Organismo de Evaluación Técnica:

**No aplica**

9. Prestaciones Declaradas:

**EN 12004:2007**

Cumple como: **C1E**

Características de las prestaciones	Especificación técnica armonizada	Prestaciones
Adherencia inicial tras 6 horas	EN 12004:2007	NPD
Adherencia inicial	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia temprana	EN 12004:2007	NPD
Tiempo abierto, adherencia a 20 minutos:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tiempo abierto, adherencia a 30 minutos:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia después de envejecimiento con calor:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia después de inmersión en agua:	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Adherencia después de ciclos hielo-deshielo.	EN 12004:2007	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Determinación de deslizamiento:	EN 12004:2007	NPD
Reacción al fuego:	EN 12004:2007	NPD

NPD: Prestación No Determinada

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente Declaración de Prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante:

**BASF Construction Chemicals España, S.L.**



Eduardo Brandao  
Market Manager Construction Chemicals Iberia

L'Hospitalet de Llobregat, 12.11.2014