







MasterTop DAP

Sistema basado en imágenes con alto efecto decorativo, liso y con acabado mate

Campo de aplicación: Sistema de pavimentos innovadores que incluyen impresionantes imágenes, posters, fotos, etc. en el pavimento. MasterTop DAP (Decorative Art Picture) se utiliza en edificios comerciales y públicos, tiendas, centros de belleza, gimnasios, centros de deportes y ocio, restaurantes, etc.

		Consumo
	Imprimación MasterTop P 617 (ó MasterTop P 604) Resina epoxy bicomponente que no contiene disolventes	0,3 - 0,5 kg/m ²
	Opcional: Espolvoreo sobre imprimación* Arena MasterTop F5 Espolvoreo ligero homogéneo. No aplicar en exceso	0,8 – 1,0 kg/m ²
	Opcional: Imprimación espatulada MasterTop P 617 (ó MasterTop P 604) Mezclar con árido MasterTop F1 Relación de mezcla resina : árido 1:0,5	0,6 – 2,0 kg/m ² *
	Capa base** MasterTop BC 372 Resina epoxy autonivelante bicomponente, pigmentada y de bajas emisiones.	2,0 – 2,5 kg/m ²
	Imagen Imagen decorativa o artística Poster o fotografía autoadhesiva previamente impresa	1 m ²
	Capa de encapsulado** MasterTop BC 308 Resina epoxy autonivelante bicomponente, de muy elevada transparencia, brillante y que no contiene disolventes	2,2 – 2,6 kg/m ²
	Recubrimiento superficial MasterTop TC 442 W Transparente Resina de poliuretano bicomponente transparente en base agua resistente a UV y de acabado mate	0,12 – 0,15 kg/m ²
	Espesor del sistema Aprox. 4,0 – 6,0 mm	


Nota: Los consumos indicados pueden ser superiores dependiendo de la rugosidad, temperatura y rugosidad del soporte, así como las pérdidas generadas durante la aplicación.

* El consumo incluye el árido.

** Antes, durante y después de la aplicación, el material debe ser almacenado, utilizado y curado a una temperatura superior a 18°C.

El sistema de pavimentos cumple, como requerimientos mínimos, las siguientes propiedades y datos técnicos determinados por ensayos internos y externos:

EN 13813	SR-B1,5-AR1-IR4
Comportamiento de emisiones	Conforme a AgBB Conforme a AFSSET Clasificación A+
Comportamiento al fuego según EN 13501-1	Efl-s1

	
-	
BASF Construction Chemicals España, S.L. Carretera del Mig, 219 08907 L'Hospitalet de Llobregat	
14	
122602	
EN 13813	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Recubrimiento/revestimiento a base de resina sintética para uso en construcciones	
Comportamiento al fuego*	Efl
Emisión de sustancias corrosivas	SR
Permeabilidad al agua	NPD
Resistencia al desgaste	< AR1
Adherencia	> B1,5
Resistencia al impacto	> IR4
Aislamiento acústico	NPD
Absorción acústica	NPD
Resistencia térmica	NPD
Resistencia química	NPD
Resistencia al deslizamiento	NPD
Comportamiento de emisiones	Conforme AgBB, Conforme AFFSETT Clasificación A+

NPD = Prestación no determinada

Comportamiento determinado para el sistema **MasterTop DAP**

Aviso legal:

En vista de las muy diversas condiciones existentes durante la instalación, así como el gran número de campos de aplicación de nuestros productos, esta hoja de sistema únicamente tiene como objeto proporcionar directrices generales de instalación. Esta información está basada en nuestro conocimiento y experiencia previa. El cliente no está eximido de la obligación de realizar los ensayos pertinentes para determinar la idoneidad y posible aplicación para el uso previsto. El cliente debe solicitar asesoramiento técnico previo en aquellos casos donde el campo de aplicación no se encuentre explícitamente mencionado en las fichas técnicas de los productos. El empleo del producto más allá de los campos de aplicación detallados en cada ficha técnica, sin consulta previa a BASF, y los posibles daños resultantes, es responsabilidad exclusiva del cliente. Todas las descripciones, dibujos, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc., indicados, pueden ser modificadas sin previo aviso y no representa el estado del producto según lo estipulado por contrato. El receptor de nuestros productos tiene la entera responsabilidad de observar posibles derechos de propiedad, así como otras leyes y provisiones. La referencia a nombres comerciales de otras compañías no está recomendable y no excluye el uso de productos de tipo similar. Nuestra información sólo describe la calidad de nuestros productos y servicios, sin ofrecer ninguna garantía. Asumimos responsabilidad por datos incompletos o incorrectos en nuestras hojas técnicas, en caso de negligencia grave o premeditada, sin perjuicio de las reclamaciones en virtud de las leyes aplicables por responsabilidad de producto.